

PROTECTOR DE BAJOS

Protector anti gravilla y antigolpes para bajos y carrocería con protección anticorrosiva.



Características:

- Especialmente formulado para proteger las carrocerías de los automóviles del combustible, el aceite, el agua y la sal.
- Crea una capa fuerte y flexible resistente a los golpes de piedra.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Excelente capacidad de adhesión.
- Elasticidad permanente.
- Efecto Anti-vibración. Previene ruidos y vibraciones.
- Resistente a la temperatura.
- Cumple con la norma VOC según la norma (2004/42 / EC / II B) categoría (e).
- No produce neblina, no escurre ni gotea.
- Protección anticorrosiva.
- No contiene asfalto ni betún.
- Tiene propiedades insonorizadoras.
- Se puede sobre pintar después de 6 horas

Aplicaciones:

- Para retocar y proteger las partes bajas de la carrocería, guardabarras, estribos, spoiler y compartimento del motor.
- El producto tiene muy buena adherencia a varias superficies como: laminados de poliéster, masillas de poliéster, imprimaciones epoxi, imprimaciones acrílicas 2K. Acero, aluminio, acero inox o recubrimientos de zinc, wash primer, plástico.

Modo de uso:

- Agite antes de usar
- Aplique 2 o 3 capas entre 5 a 10 minutos entre cada capa.

Principales ventajas:

- Resistente a golpes.
- Protección anticorrosiva.
- Se puede pintar después de seco.

Disponible:		
Contenido	Código N°	U/E
Protector de Bajos 1L.	00892 075 002	12
Protector de Bajos en Spray 500 ML.	00892 075 012	12

Datos Técnicos:	
Base	Base de poliuretano
Color	Negro mate
Espesor de capas	100 µm
Rendimiento	3,5m2 en capa de 100µm
Presión de aplicación	2 a 4 bares
VOC	840 g/l (Directiva Europea (2004/42/EC/II B))
Tiempo de secado	40 a 60 min.
Temperatura de aplicación	20°C
Almacenamiento	Envase cerrado herméticamente a 15 a 25°C